

# Ficha técnica



Produto: **TEXTURA RÚSTICOR DESIGN ÁGUA**



**Textura Rústicor Design Água** é indicada para aplicações em áreas internas e externas. Apresenta ótima aderência e resistência a intempéries. O produto permite disfarçar as imperfeições das superfícies, dispensando o uso de massa corrida. A textura Rústicor design permite a criação de diversos tipos de acabamento de acordo com a ferramenta utilizada, proporcionando um acabamento arenoso.

## INFORMAÇÕES

### Composição

Resina acrílica, cargas minerais inertes, aditivos e água.

### Embalagem/Rendimento

1/4 1,5kg: 0,9 a 1,1 m<sup>2</sup>  
Galão 5,5kg: 3,6 a 4 m<sup>2</sup>  
Lata 24kg: 16 a 18 m<sup>2</sup>  
Lata 28kg: 18 a 20 m<sup>2</sup>  
Barrica 25kg: 16,3 a 18,3 m<sup>2</sup>

### Aplicação

Rolo de espuma rígida, rolo de borracha e rolo de linha.

### Diluição

Pronto para uso, podendo ser diluído em 5 a 10% de água potável, se necessário.

### Demão

Apenas 1 demão é suficiente.

### Secagem

Ao toque: 6 horas  
Final: 12 horas  
Cura: 4 dias

### Cores

Branco.

Obs.: Para outras cores consulte seu representante. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores onde o produto será aplicado interferem na percepção da cor escolhida.

### Acabamento

É possível obter diversos tipos de desenhos de acordo com a ferramenta utilizada.

**Densidade**  
1,70 a 1,74 g/cm<sup>2</sup>

**Superfície**  
Massa corrida ou acrílica, repintura, reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto.

**Validade:** 18 meses

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

**Superfícies de gesso, concreto e blocos de cimento**  
Lixar, tirar o pó e aplicar o Fundo Preparador de Paredes.

**Reboco novo**  
Lixar, tirar o pó, aguardar a cura por no mínimo 30 dias e aplicar Selador Acrílico.

**Reboco fraco, caiação e partes soltas**  
Lixar, tirar o pó e as partes soltas e aplicar Fundo Preparador de Paredes.

**Imperfeições acentuadas na superfície**  
Lixar, tirar o pó e corrigir com Massa Acrílica (exterior) ou Massa Corrida (interior).

**Partes mofadas**  
Lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar. Aguardar a secagem.

**Superfícies com brilho**  
Lixar, tirar o pó, limpar com pano embebido em água e aguardar a secagem.

**Superfícies com gordura ou graxa**  
Lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem.

**Superfícies em bom estado**  
Lixar, tirar o pó e aplicar Selador Acrílico.

**Superfícies com umidade**  
Identificar a origem da umidade e tratar corretamente.

A **FERFAN INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA** não se responsabiliza pelo uso indevido e pela não observação das devidas especificações técnica. Em caso de dúvidas entre em contato com o nosso SAC: (021) 3844-6659 ou 3844-0117.