

Ficha técnica

Produto: **IMPECRYL MANTA LÍQUIDA**

Impecryl Manta Líquida é um impermeabilizante flexível à base de polímeros acrílicos, que atua formando uma membrana impermeável sobre as superfícies. Apresenta elevada elasticidade, grande aderência, fácil aplicação, ótima estabilidade térmica e resistência a raios ultra-violeta e a intempéries. É indicado para impermeabilizações em superfícies sem trânsito, como lajes expostas, vigas-calha, telhas de fibrocimento, telhado e caixas d'água.

INFORMAÇÕES

Composição

Resina acrílica, resina elastomérica, cargas inertes, pigmentos, aditivos, preservativos e água.

Embalagem/Rendimento

Galão 3,6kg: 1,8 a 2,4m²

Balde 18kg: 9 a 12m²

Barrica 18kg: 9 a 12m²

Aplicação

Pode ser aplicado com trincha, rolo de lã ou pincel. Aplicar demãos cruzadas, obedecendo o intervalo de tempo entre demãos.

Diluição

Pronto para uso. Em caso de superfície porosa ou desgastada, diluir a primeira demão em até 10% de água potável.

Demãos

4 a 5 demãos cruzadas.

Secagem

Entre demãos: 45 a 60 minutos

Total: 24 horas

Cores

Branco, cinza e azul.

Acabamento

Fosco.

Densidade

1,10 a 1,30 g/cm³

Viscosidade

112 a 120 UK (Unidade de Krebs)

Superfície

Superfícies sem trânsito, como lajes expostas, vigas-calha, telhas de fibrocimento, telhado e caixas d'água. Para piscinas, ralos ou trincas em paredes indica-se utilização de telas de poliéster, criando assim uma estrutura mais resistente.

Validade: 18 meses

OBS: TEMPO CHUVOSO

A **IMPEX IMPERMEABILIZANTES EIRELI** não se responsabiliza pelo uso indevido e pela não observação das devidas especificações técnica. Em caso de dúvidas entre em contato com o nosso SAC: (021) 3844-2006.

